GVM 63 HFR

Glütseriiniga täidetud vaakummanomeeter

Omadused

Tüüp	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Paigaldus	Kinnitusaukudega katterõngas
Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	kiiluga lametihend
Ühendus	taga, tsentriline
Tavaline	EN 837-1
Summutamine	glütseriiniga täitmisel
Temperatuuri ulatus	meediumist maks. +60 °C Ümbritsev -20 ° C kuni +60 ° C



Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.
Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

Artikkel

Märgistus	Nimisuurus Ø	Kaalumisulatus	Kvaliteediklass	Ühendus
GVM 63 -1+0 HFR	63	-1...0	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+0.6 HFR	63	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+1.5 HFR	63	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+3 HFR	63	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+5 HFR	63	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+9 HFR	63	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+15 HFR	63	-1...+15	1,6	G 1/4" -19

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.