

GVM 63 HKR

Glütseriiniga täidetud vaakummanomeeter

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|---------------------|---|
| Tüüp | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Paigaldus | Klemmrõngas |
| Ühendus 1 | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | kiiluga lametihend |
| Ühendus | taga, tsentriline |
| Tavaline | EN 837-1 |
| Summutamine | glütseriiniga täitmisel |
| Temperatuuri ulatus | meediumist maks. +60 °C Ümbritsev -20 ° C kuni +60 ° C |



Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.

Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

Artikkel

| Märgistus | Nimisuurus Ø | Kaalumisulatus | Kvaliteediklass | Ühendus |
|-------------------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| GVM 63 -1+0 HKR | 63 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+0.6 HKR | 63 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+1.5 HKR | 63 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+3 HKR | 63 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+5 HKR | 63 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+9 HKR | 63 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+15 HKR | 63 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |