

# GVM 63 HKR

Glütseriiniga täidetud vaakummanomeeter

**HANSA***FLEX*

## Omadused

Tüüp	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Paigaldus	Klemmröngas
Ühendus 1	BSP-välimisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	kiiluga lametihend
Ühendus	taga, tsentriiline
Tavaline	EN 837-1
Summutamine	glütseriiniga täitmisel
Temperatuuri ulatus	meediumist maks. +60 °C Ümbritsev -20 °C kuni +60 °C



## Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärust.

Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärust.

## Artikkel

Märgistus	Nimisuurus Ø	Kaalumisulatus	Kvaliteediklass	Ühendus
GVM 63 -1+0 HKR	63	-1...0	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+0.6 HKR	63	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+1.5 HKR	63	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+3 HKR	63	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+5 HKR	63	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+9 HKR	63	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+15 HKR	63	-1...+15	1,6	G 1/4" -19