

HFM MK ST

Mõõtevoolik

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Mõõtetehnika
Tüüp	Voolik DN 2 koos mõõteotsikutega (pistik).
Sisekiht	Polüamiid
Sisestus	aramiidist vahekiht
Väliskiht	Polüuretaan
Komplektis	tolmukaitsega
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Mineraalõli ja glükooli baasil vedelikud



Artikkel

Märgistus	Väline-Ø (mm)	Sisemine-Ø (mm)	maksimaalne töö rõhk (bar)	min. painderaadius (mm)	Pikkus (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000