

HFM SKE VA

Mõõtevoolik

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Mõõtetehnika
Tüüp	Voolik DN 2 koos mõõteotsikutega (M 16 x 2).
Sisekiht	Polüamiid
Sisestus	aramiidist vahekiht
Väliskiht	Polüuretaan
Komplektis	tolmukaitsega
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Mineraalõli ja glükooli baasil vedelikud



Vihje

Ühendused on roostevabast terasest.

Artikkel

Märgistus	Välise-Ø (mm)	Sisemine-Ø (mm)	maksimaalne töö rõhk (bar)	min. painderaadius (mm)	Pikkus (mm)
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000

Toote variandid

HFM SKE