

Omadused

sobilik	Mõõtetehnika kruviühendused
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	G1	maksimaalne töörohk (bar)
HFM VK 12	S 12,65 x 1,5	630
HFM VK 16	M 16 x 1,5	630
HFM VK	M 16 x 2	630

on järgnevate toodete varuosad

HFM KL 12 / HFM KS 12	Mõõteotsik, seeria S12,65 x 1,5
HFM KL 16 / HFM KS 16	Mõõteotsik, seeria M16 x 1,5
HFM KL / HFM KS	Mõõteotsik, seeria M16 x 2
HFM MKN	Mõõteotsik, seeria M16 x 2
HFM MKN 12	Mõõteotsik, seeria S12,65 x 1,5
HFM MKN 16	Mõõteotsik, seeria M16 x 1,5
HFM T HL 16 / HFM T HS 16	Mõõteotsik, seeria M16 x 1,5
HFM T HL 12 / HFM T HS 12	Mõõteotsik, seeria S12,65 x 1,5
HFM T HL / HFM T HS	Mõõteotsik, seeria M16 x 2
HFM T AJ HJ	Mõõteotsik, seeria M16 x 2
HFM MK	Mõõteotsik, seeria M16 x 2
HFM MK ED	Mõõteotsik, seeria M16 x 2
HFM MK 16	Mõõteotsik, seeria M16 x 1,5
XHFM T HL / XHFM T HS	Mõõteotsik, seeria M16 x 2
HFM MK 16 ED	Mõõteotsik, seeria M16 x 1,5
HFM MK 12 ED	Mõõteotsik, seeria S12,65 x 1,5
HFM MK 12	Mõõteotsik, seeria S12,65 x 1,5
HFM MKRK 12	Mõõteotsik, seeria S12,65 x 1,5
HFM MK 16 OR	Mõõteotsik, seeria M16 x 1,5
HFM MKU-16	Mõõteotsik, seeria M16 x 1,5
HFM MKU	Mõõteotsik, seeria M16 x 2
HFM MKR ED	Mõõteotsik, seeria M16 x 2
HFM MKR 16 ED	Mõõteotsik, seeria M16 x 1,5
HFM MKR 16	Mõõteotsik, seeria M16 x 1,5
HFM MKR	Mõõteotsik, seeria M16 x 2
HFM MKR 12 ED	Mõõteotsik, seeria S12,65 x 1,5
HFM MKR 12	Mõõteotsik, seeria S12,65 x 1,5