# RMM 63 HFR

Manomeeter ilma glütseriinita

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Paigaldus** | Kinnitusaukudega katterõngas |
| **Ühendus 1** | BSP-väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | kiiluga lametihend |
| **Ühendus** | taga, tsentriline |
| **Tavaline** | EN 837-1 |
| **Temperatuuri ulatus** | meediumist maks. +60 °C<br>Ümbritsev -20 ° C kuni +60 ° C |




## Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.
Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

## Artikkel

| Märgistus | Nimisuurus Ø | Kaalumisulatus | Kvaliteediklass | Ühendus |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 63-0.6 HFR** | 63 | 0...0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-1 HFR** | 63 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-1.6 HFR** | 63 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-2.5 HFR** | 63 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-4 HFR** | 63 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-6 HFR** | 63 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-10 HFR** | 63 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-16 HFR** | 63 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-25 HFR** | 63 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-40 HFR** | 63 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-60 HFR** | 63 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-100 HFR** | 63 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-160 HFR** | 63 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-250 HFR** | 63 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-315 HFR** | 63 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-400 HFR** | 63 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*