

# XHFM T HL VA / XHFM T HS VA

Mõõteotsik, seeria M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ühendus 1 + 2     | M-keere välis, silindriline           |
| Tihenditüüp 1 + 2 | 24° sisekoonus                        |
| Ühendus 3         | Mõõteotsik M 16 x 2                   |
| Ehitustüüp        | T-kujuline                            |
| Tavaline          | DIN 2353<br>ISO 8434-1                |
| Komplektis        | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| Temperatuur min.  | -20 °C                                |
| Temperatuur max.  | 100 °C                                |
| Materjal          | Roostevaba teras                      |



## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus       | Ehitusseeria | Ø d2 (mm) | G1 + G2    | maksimaalne töö rõhk (bar) |
|-----------------|--------------|-----------|------------|----------------------------|
| XHFM T HL 04 VA | L            | 6         | M 12 x 1,5 | 315                        |
| XHFM T HL 06 VA | L            | 8         | M 14 x 1,5 | 315                        |
| XHFM T HL 08 VA | L            | 10        | M 16 x 1,5 | 315                        |
| XHFM T HL 10 VA | L            | 12        | M 18 x 1,5 | 315                        |
| XHFM T HL 13 VA | L            | 15        | M 22 x 1,5 | 315                        |
| XHFM T HL 16 VA | L            | 18        | M 26 x 1,5 | 315                        |
| XHFM T HL 20 VA | L            | 22        | M 30 x 2   | 160                        |
| XHFM T HL 25 VA | L            | 28        | M 36 x 2   | 160                        |
| XHFM T HL 32 VA | L            | 35        | M 45 x 2   | 160                        |
| XHFM T HL 40 VA | L            | 42        | M 52 x 2   | 160                        |
| XHFM T HS 03 VA | S            | 6         | M 14 x 1,5 | 630                        |
| XHFM T HS 04 VA | S            | 8         | M 16 x 1,5 | 630                        |
| XHFM T HS 06 VA | S            | 10        | M 18 x 1,5 | 630                        |
| XHFM T HS 08 VA | S            | 12        | M 20 x 1,5 | 630                        |
| XHFM T HS 10 VA | S            | 14        | M 22 x 1,5 | 630                        |
| XHFM T HS 13 VA | S            | 16        | M 24 x 1,5 | 400                        |
| XHFM T HS 16 VA | S            | 20        | M 30 x 2   | 400                        |
| XHFM T HS 20 VA | S            | 25        | M 36 x 2   | 400                        |
| XHFM T HS 25 VA | S            | 30        | M 42 x 2   | 400                        |
| XHFM T HS 32 VA | S            | 38        | M 52 x 2   | 315                        |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| XHFM T HL / XHFM T HS | Mõõteotsik, seeria M16 x 2, Teras |
| HFM T HL / HFM T HS   | Mõõteotsik, seeria M16 x 2, Teras |