

Omadused

Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-vorm
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Tüüp	Väljalaskeventiil
Komplektis	vaskrõnga ja sulgemiskorgiga
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	200 °C



Vihje

Kaitsekorgitihendi materjal: NBR.

Klapipesatihendi materjal: FPM (Viton).

Kirjeldus

BOE õli väljalaskekrugi on tavaasendis suletud (O-rõngastihend). Õli väljalaskevooliku ühendamisel ventiil avatakse, et õli saaks välja voolata.

Artikkel

Märgistus	G1	G2	Materjal
BOE R 1/4	G 1/4" -19	M 22 x 1,5	Teras
BOE R 3/8	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	Teras
BOE R 1/2	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	Teras
BOE R 5/8	G 5/8" -14	M 26 x 1,5	Teras
BOE R 3/4	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	Teras/messing
BOE R 7/8	G 7/8" -14	M 26 x 1,5	Teras/messing
BOE R 1	G 1" -11	M 26 x 1,5	Messing
BOE R 1 1/4	G 1.1/4" -11	M 26 x 1,5	Messing
BOE R 1 1/2	G 1.1/2" -11	M 26 x 1,5	Messing

Lisatarvikud

BOE ABLASS	Õli väljalaskevoolik
BOE ABLASS 90	Õli väljalaskevoolik

Varuosad

BOE DICHTSCHEIBE	Tihend BOE-väljalaske ventiilile
BOE KAPPE	Sulgemiskork väljalaske ventiilile