LSK G
Haakeühendus (õhk)

HANSA FLEX

Omadused

Tüüp	Vooliku haakeühendus
Lisa	kaitse-topelttõukuriga
Ühendus 1	Voolikühendus
Ühendus 2	Haakeühendus
Tihenditüüp 2	Kummitihendirõngas
Tavaline	DIN 3489
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materjal	Valu
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	Vooliku-ID jaoks (mm)	Toll	Kandetoe serv (mm)	Tööröhk bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Toote variandid

LSK G AC	Haakeühendus (õhk), Teras

Lisatarvikud

LSK GDOR	Haakeühenduse kummirõngas

Varuosad

LSK GOOR	Haakeühenduse kummirõngas

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.