LSK G AC
Haakeühendus (õhk)

Omadused

Tüüp	Vooliku haakeühendus
Lisa	kaitse-topelttõukuriga
Ühendus 1	Voolikühendus
Ühendus 2	Haakeühendus
Tihenditüüp 2	Kummitihendirõngas
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	Vooliku-ID jaoks (mm)	Toll	Kandetoe serv (mm)	Töörõhk bar
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Toote variandid

LSK G	Haakeühendus (õhk), Valu

Lisatarvikud

LSK GDOR	Haakeühenduse kummirõngas

Varuosad

LSK GOOR	Haakeühenduse kummirõngas

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.