

LSK HR G

Haakeühendus (õhk)

Omadused

Tüüp	Väliskeermega haakeühendus
Lisa	kaitse-topelttõukuriga
Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Ühendus 2	Haakeühendus
Tihenditüüp 2	Kummitihendirõngas
Tavaline	DIN 3489
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materjal	Valu
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Vihje

Vastusena tuleb kasutada messingtihendiga ühendust.

Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Kandetoe serv (mm)	Töörõhk bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4 tolli - 19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Toote variandid

LSK HR G AC Haakeühendus (õhk), Teras

Lisatarvikud

LSK GDOR Haakeühenduse kummirõngas

Varuosad

LSK GOOR Haakeühenduse kummirõngas