# LSK HR G
Haakeühendus (õhk)

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Väliskeermega haakeühendus |
| **Lisa** | kaitse-topelttõukuriga |
| **Ühendus 1** | BSP-väliskeere, silindriline |
| **Ühendus 2** | Haakeühendus |
| **Tihenditüüp 2** | Kummitihendirõngas |
| **Tavaline** | DIN 3489 |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 95 °C |
| **Materjal** | Valu |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



## Vihje

Vastusena tuleb kasutada messingtihendiga ühendust.

## Artikkel

| Märgistus | Ühendusniit | Kandetoe serv (mm) | Töörõhk bar |
|---|---|---|---|
| **LSK NW 06 HR G** | G 1/4 tolli – 19 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 10 HR G** | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 13 HR G** | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 20 HR G** | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 25 HR G** | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **LSK HR G AC** | Haakeühendus (õhk), Teras |

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **LSK GDOR** | Haakeühenduse kummirõngas |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **LSK GOOR** | Haakeühenduse kummirõngas |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*