

## Omadused

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tüüp             | Väliskeermega haakeühendus   |
| Lisa             | kaitse-topelttõukuriga       |
| Ühendus 1        | BSP-väliskeere, silindriline |
| Ühendus 2        | Haakeühendus                 |
| Tihenditüüp 2    | Kummitihendirõngas           |
| Tavaline         | DIN 3489                     |
| Temperatuur min. | -40 °C                       |
| Temperatuur max. | 95 °C                        |
| Materjal         | Valu                         |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud              |



## Vihje

Vastusena tuleb kasutada messingtihendiga ühendust.

## Artikkel

| Märgistus      | Ühendusniit      | Kandetoe serv (mm) | Töörõhk bar |
|----------------|------------------|--------------------|-------------|
| LSK NW 06 HR G | G 1/4 tolli - 19 | 42                 | PN 10       |
| LSK NW 10 HR G | G 3/8" -19       | 42                 | PN 10       |
| LSK NW 13 HR G | G 1/2" -14       | 42                 | PN 10       |
| LSK NW 20 HR G | G 3/4" -14       | 42                 | PN 10       |
| LSK NW 25 HR G | G 1" -11         | 42                 | PN 10       |

## Toote variandid

LSK HR G AC Haakeühendus (õhk), Teras

## Lisatarvikud

LSK GDOR Haakeühenduse kummirõngas

## Varuosad

LSK GOOR Haakeühenduse kummirõngas