LSK HR MODY
Haakeühendus (õhk), MODY

Omadused

Tüüp	Väliskeermega MODY-ühendus
Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Ühendus 2	Haakeühendus
Tihenditüüp 2	Kummitihendirõngas
Tavaline	DIN 3238
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materjal	Terasvalust ühenduspea / terasest hülss
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus
tugevdatud keerme kaitserõngaga ja uue mõlemapoolse tihendirõngaga.

Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Kandetoe serv (mm)	Töörõhk bar
LSK NW 10 HR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 HR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Lisatarvikud

LSK SDOR N	MODY-ühenduse kummirõngas

Varuosad

LSK SGOR N	MODY-ühenduse kummirõngas

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.