

# LSK IR G

Haakeühendus (õhk)

**HANSA FLEX**

## Omadused

Tüüp	Sisekeermega haakeühendus
Lisa	kaitse-topelttõukuriga
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Ühendus 2	Haakeühendus
Tihenditüüp 2	Kummitihendirõngas
Tavaline	DIN 3489
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materjal	Valu
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



## Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Kandetoe serv (mm)	Töörõhk bar
LSK NW 06 IR G	G 1/4 tolli - 19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

## Toote variandid

LSK IR G AC Haakeühendus (õhk), Teras

## Lisatarvikud

LSK GDOR Haakeühenduse kummirõngas

## Varuosad

LSK GOOR Haakeühenduse kummirõngas