

LSK IR G

Haakeühendus (õhk)

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tüüp | Sisekeermega haakeühendus |
| Lisa | kaitse-topelttõukuriga |
| Ühendus 1 | BSP-sisekeere, silindriline |
| Ühendus 2 | Haakeühendus |
| Tihenditüüp 2 | Kummitihendirõngas |
| Tavaline | DIN 3489 |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 95 °C |
| Materjal | Valu |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Artikkel

| Märgistus | Ühendusniit | Kandetoe serv (mm) | Töörõhk bar |
|----------------|------------------|--------------------|-------------|
| LSK NW 06 IR G | G 1/4 tolli - 19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 IR G | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 IR G | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 IR G | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 IR G | G 1" -11 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 32 IR G | G 1.1/4" -11 | 42 | PN 10 |

Toote variandid

LSK IR G AC Haakeühendus (õhk), Teras

Lisatarvikud

LSK GDOR Haakeühenduse kummirõngas

Varuosad

LSK GOOR Haakeühenduse kummirõngas