LSK IR G AC
Haakeühendus (õhk)

Omadused

Tüüp	Sisekeermega haakeühendus
Lisa	kaitse-topelttõukuriga
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Ühendus 2	Haakeühendus
Tihenditüüp 2	Kummitihendirõngas
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Kandetoe serv (mm)	Töörõhk bar
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Toote variandid

LSK G	Haakeühendus (õhk), Valu

Lisatarvikud

LSK GDOR	Haakeühenduse kummirõngas

Varuosad

LSK GOOR	Haakeühenduse kummirõngas

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.