LSK MODY

Haakeühendus (õhk), MODY

Omadused

Tüüp	MODY-voolikuühendus
Lisa	kaitse-topelttõukuriga
Ühendus 1	Voolikühendus
Ühendus 2	Haakeühendus
Tihenditüüp 2	Kummitihendirõngas
Tavaline	DIN 3238
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materjal	Terasvalust ühenduspea / terasest hülss
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus

tugevdatud keerme kaitserõngaga ja uue mõlemapoolse tihendirõngaga.

Artikkel

Märgistus	Vooliku-ID jaoks (mm)	Toll	Kandetoe serv (mm)	Töörõhk bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Lisatarvikud

LSK SDOR N	MODY-ühenduse kummirõngas

Varuosad

LSK SGOR N	MODY-ühenduse kummirõngas

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.