

# LSK SB G

Haakeühendus (õhk), turvaühendus

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tüüp</b>	Vooliku haakeühendus
<b>Lisa</b>	kaitse-topelttõukuri ja kaitsesidemega
<b>Ühendus 1</b>	Voolikühendus
<b>Ühendus 2</b>	Haakeühendus
<b>Tihenditüüp 2</b>	Kummitihendirõngas
<b>Tavaline</b>	DIN 3489
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materjal</b>	Valu
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud



## Artikkel

Märgistus	Vooliku-ID jaoks (mm)	Toll	Kandeto serv (mm)	Töörõhk bar
<b>LSK NW 13 SB G</b>	13	1/2"	42	PN 10
<b>LSK NW 15 SB G</b>	15	5/8"	42	PN 10
<b>LSK NW 19 SB G</b>	19	3/4"	42	PN 10
<b>LSK NW 25 SB G</b>	25	1"	42	PN 10

## Lisatarvikud

**LSK GDOR** Haakeühenduse kummirõngas

## Varuosad

**LSK GOOR** Haakeühenduse kummirõngas