

LSK SB MODY

Haakeühendus (õhk), MODY, SB-ga

HANSA FLEX

Omadused

Tüüp	MODY-voolikuühendus
Lisa	kaitse-topelttõukuri ja kaitsesidemega
Ühendus 1	Voolikuühendus
Ühendus 2	Haakeühendus
Tihenditüüp 2	Kummitihendirõngas
Tavaline	DIN 3228
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materjal	Terasvalust ühenduspea / terasest hülss
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus

turvasidemega, tugevdatud keermes kaitserõngaga ja uue mõlemapoolse tihendirõngaga.

Artikkel

Märgistus	Vooliku-ID jaoks (mm)	Toll	Kandeto serv (mm)	Töörõhk bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Lisatarvikud

LSK SDOR N MODY-ühenduse kummirõngas

Varuosad

LSK SGOR N MODY-ühenduse kummirõngas