

# WSK DUESE SA

Haakeühendusega veepihustusdüüsid

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Ühendus</b>  | Haakeühendus   |
| <b>Tüüp</b>     | raske rakendus   |
| <b>Omadused</b> | Kasutamiseks täisjoana, dušina, pihustusvihmana ja viimistlusena |
| <b>Materjal</b> | Pressitud messing MS 58  |



## Artikkel

| Märgistus                 | Toll | Vooliku-ID jaoks (mm) | Kandeto serv (mm) | Otsiku diameeter (mm) | Töörõhk bar |
|---------------------------|------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| <b>WSK DUESE NW 13 SA</b> | 1/2" | 12                    | 40                | 5                     | PN 10       |
| <b>WSK DUESE NW 19 SA</b> | 3/4" | 19                    | 40                | 7                     | PN 10       |
| <b>WSK DUESE NW 25 SA</b> | 1"   | 25                    | 40                | 8                     | PN 10       |

## Varuosad

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>WSK GKOR NEU</b> | Veetoru haakeühenduse tihendirõngas |
|---------------------|-------------------------------------|