

# WSK IR

GEKA-haakeühendus (vesi)

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Ühendus 1        | BSP-sisekeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1    | Lametihend                  |
| Ühendus 2        | Haakeühendus                |
| Tihenditüüp 2    | NBR-tihendirõngas           |
| Temperatuur min. | 0 °C                        |
| Temperatuur max. | 95 °C                       |
| Vahendid         | Vesi                        |
| Materjal         | Pressitud messing MS 58     |



## Artikkel

| Märgistus    | G1           | Kandetoet serv<br>(mm) | Töörõhk bar |
|--------------|--------------|------------------------|-------------|
| WSK NW 06 IR | G 1/4" -19   | 40                     | PN 50       |
| WSK NW 10 IR | G 3/8" -19   | 40                     | PN 50       |
| WSK NW 13 IR | G 1/2" -14   | 40                     | PN 50       |
| WSK NW 20 IR | G 3/4" -14   | 40                     | PN 50       |
| WSK NW 25 IR | G 1" -11     | 40                     | PN 50       |
| WSK NW 32 IR | G 1.1/4" -11 | 40                     | PN 50       |
| WSK NW 40 IR | G 1.1/2" -11 | 40                     | PN 50       |

## Varuosad

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| WSK GKOR NEU | Veetoru haakeühenduse tihendirõngas |
|--------------|-------------------------------------|