

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ

3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|---|
| Ühendus 1 - 3 | M-keere välis, silindriline |
| Tihenditüüp 1 - 3 | 24° sisekoonus |
| Ehitustüüp | kompaktne ehitus |
| Puurimine | L-kujuline |
| Lülitustee | 0°; 90° |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Materjal | Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Vihje

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.
Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ehitusseeria | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | Ühendusniit | Ülekate | LW (mm) | Töörõhk bar | SW (mm) | SF* |
|-----------------|-----|--------------|----------------------------|-------------|---------------------|---------|-------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 LK VZ | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negatiivne (avatud) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 LK VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negatiivne (avatud) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 LK VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negatiivne (avatud) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 LK VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negatiivne (avatud) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 LK VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negatiivne (avatud) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 LK VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negatiivne (avatud) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 LK VZ | 19 | L | 22 | M 30x2 | negatiivne (avatud) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 LK VZ | 25 | L | 28 | M 36x2 | negatiivne (avatud) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 LK VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negatiivne (avatud) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 LK VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negatiivne (avatud) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 LK VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negatiivne (avatud) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 LK VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negatiivne (avatud) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 LK VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negatiivne (avatud) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 LK VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | negatiivne (avatud) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius - Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske - LW = valgusvoo laius - PN = nimirõhk PB = maks. tööõhk - SW = võtme suurus - SF = turvafaktor

Toote variandid

3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, pruuniks tehtud

Varuosad

| | |
|------------------|----------------------------|
| BK ANSCHLAG | Kuulkraani vaheseibid |
| BK GEKR GRIFF SW | Kuulkraani käepide (köver) |