

# 3 BKR LK

3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Ühendus 1 - 3</b>	BSP-sisekeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1 - 3</b>	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele.
<b>Ehitustüüp</b>	kompaktne ehitus
<b>Puurimine</b>	L-kujuline
<b>Lülitustee</b>	0°; 90°
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Materjal</b>	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
<b>Pinnatöötlus</b>	pruuniks tehtud



## Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Töörõhk bar	SW (mm)	SF*
<b>3 BKR 04 LK</b>	4	G 1/8" -28	negatiivne (avatud)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 06 LK</b>	6	G 1/4 tolli - 19	negatiivne (avatud)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 10 LK</b>	10	G 3/8" -19	negatiivne (avatud)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 13 LK</b>	12	G 1/2" -14	negatiivne (avatud)	11,5	PN 350	9	1,5
<b>3 BKR 20 LK</b>	19	G 3/4" -14	negatiivne (avatud)	18,0	PN 350	14	1,5
<b>3 BKR 25 LK</b>	25	G 1" -11	negatiivne (avatud)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

## Toote variandid

**3 BKR LK VZ** 3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, galvaniseeritud

## Varuosad

<b>BK ANSCHLAG</b>	Kuulkraani vaheseibid
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Kuulkraani käepide (köver)