


3 BKR ND L

3-haruline kuulkraan, madalrõhukonstruksioon

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 - 3	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 - 3	A-vorm
Puurimine	L-kujuline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuuri ulatus	Vesi: 0 °C kuni +150 °C Õhk: -20 °C kuni +150 °C
Materjal	Messingist kere Alumiiniumist käepide Messingist kõva kroomitud kuul PTFE-kuultihend
Pinnatöötlus	nikeldatud



Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4 tolli - 19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = nimiläbimõõt, nimilaius