


# 3 SKR LK VZ

3-haruline kuulkraan, sepistatav

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Ühendus 1 - 3</b>	BSP-sisekeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1 - 3</b>	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele.
<b>Ehitustüüp</b>	kompaktne ehitus
<b>Puurimine</b>	L-kujuline
<b>Lülitustee</b>	0°; 90°
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Materjal</b>	Sepistatud terasest kere Terasest kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud



## Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Töörõhk bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 LK VZ	19	G 3/4" -14	negatiivne (avatud)	18	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 LK VZ	25	G 1" -11	negatiivne (avatud)	22	PN 350	14	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – LW = valgusvoo laius – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

## Varuosad

<b>BK ANSCHLAG</b>	Kuulkraani vaheseibid
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Kuulkraani käepide (kõver)