

Omadused

Ühendus 1 + 2 BSP-sisekeere, silindriline

Temperatuur min. 0 °C

Temperatuur max. 120 °C

Materjal Messing OT 58, terasest käepide



Vihje

Antud rõhud kehtivad kasutamisel temperatuuril 0 °C kuni + 25 °C; kõrgematel temperatuuridel tuleb arvestada rõhu langusega.

Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Suurus | Töörõhk (bar) | G1 + G2 | L (mm) |
|-----------|-----|--------|------------------|--------------|-----------|
| MF 06 MG | 6 | 4 | 16,0 | G 1/4" -19 | 33 |
| MF 10 MG | 10 | 6 | 16,0 | G 3/8" -19 | 41 |
| MF 13 MG | 12 | 8 | 16,0 | G 1/2" -14 | 36 |
| MF 20 MG | 19 | 12 | 16,0 | G 3/4" -14 | 39 |
| MF 25 MG | 25 | 16 | 16,0 | G 1" -11 | 43 |
| MF 32 MG | 31 | 20 | 16,0 | G 1.1/4" -11 | 48 |
| MF 40 MG | 38 | 24 | 16,0 | G 1.1/2" -11 | 52 |
| MF 50 MG | 51 | 32 | 16,0 | G 2" -11 | 57 |
| MF 65 MG | 60 | 40 | 16,0 | G 2.1/2" -11 | 65 |
| MF 75 MG | 76 | 48 | 16,0 | G 3" -11 | 75 |
| MF 100 MG | 100 | 64 | 16,0 | G 4" -11 | 84 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – G1 + G2 = keere, ühenduste 1+2

Toote variandid

MF VA Liugmuhv, Roostevaba teras