

# SK SF / SK SF6

2-haruline kuulkraan, sepistatav

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus 1 + 2	SAE-flants
Tihenditüüp 1 + 2	SF-O-rõngaga lametihend
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Sepistatud terasest kere Terasest kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	pruuniks tehtud



## Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Surverida	Flantsi suurus	LW (mm)	surve PN	SW (mm)	SF*
SK SF 32	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bar	17	1,5
SK SF 40	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bar	17	1,5
SK SF 50	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bar	17	1,5
SK SF6 32	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 40	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 50	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bar	17	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. töö rõhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

## Varuosad

<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Kuulkraani käepide (köver)
<b>BK ANSCHLAG</b>	Kuulkraani vaheseibid