

NRS (12 mm)

Kinnitusklamber

Omadused

Rakendusvaldkond	torude, voolikute ja kaablite kinnitamiseks
Tüüp	Toruklamber
Lisa	kummiprofiiliga
Tavaline	DIN 3016
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	tsingitud



Vihje

Kummiprofiil summutab vibratsioone, lööke ja takistab kriimustamist.

Artikkel

Märgistus	väiksem Ø (mm)	Ribalaius (mm)	Puurimise Ø (mm)
NRS 05-12	5	12,0	5,3
NRS 06-12	6	12,0	5,3
NRS 07-12	7	12,0	5,3
NRS 08-12	8	12,0	5,3
NRS 09-12	9	12,0	5,3
NRS 10-12	10	12,0	5,3
NRS 11-12	11	12,0	5,3
NRS 12-12	12	12,0	5,3
NRS 13-12	13	12,0	5,3
NRS 14-12	14	12,0	5,3
NRS 15-12	15	12,0	5,3
NRS 16-12	16	12,0	5,3
NRS 17-12	17	12,0	5,3
NRS 18-12	18	12,0	5,3
NRS 19-12	19	12,0	5,3
NRS 20-12	20	12,0	5,3
NRS 21-12	21	12,0	5,3
NRS 22-12	22	12,0	5,3
NRS 23-12	23	12,0	5,3
NRS 24-12	24	12,0	5,3
NRS 25-12	25	12,0	5,3
NRS 50-12	50	12,0	5,3

Toote variandid

NRS W4 (12 mm)	Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)
NRS (9 mm)	Kinnitusklamber, Teras
NRS (15 mm)	Kinnitusklamber, Teras
NRS W4 (15 mm)	Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)
NRS (20 mm)	Kinnitusklamber, Teras
NRS W4 (20 mm)	Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)
NRS (25 mm)	Kinnitusklamber, Teras