

NRS (15 mm)

Kinnitusklamber

Omadused

Rakendusvaldkond torude, voolikute ja kaablite kinnitamiseks

Tüüp Toruklamber

Lisa kummiprofiiliga

Tavaline DIN 3016

Materjal Teras

Pinnatöötlus tsingitud



Vihje

Kummiprofiil summutab vibratsioone, lööke ja takistab kriimustamist.

Artikkel

Märgistus	väikseim Ø (mm)	Ribalaius (mm)	Puurimise Ø (mm)
NRS 05-15	5	15,0	6,4
NRS 06-15	6	15,0	6,4
NRS 07-15	7	15,0	6,4
NRS 08-15	8	15,0	6,4
NRS 09-15	9	15,0	6,4
NRS 10-15	10	15,0	6,4
NRS 11-15	11	15,0	6,4
NRS 12-15	12	15,0	6,4
NRS 13-15	13	15,0	6,4
NRS 14-15	14	15,0	6,4
NRS 15-15	15	15,0	6,4
NRS 16-15	16	15,0	6,4
NRS 17-15	17	15,0	6,4
NRS 18-15	18	15,0	6,4
NRS 19-15	19	15,0	6,4
NRS 20-15	20	15,0	6,4
NRS 21-15	21	15,0	6,4
NRS 22-15	22	15,0	6,4
NRS 23-15	23	15,0	6,4
NRS 24-15	24	15,0	6,4
NRS 25-15	25	15,0	6,4
NRS 26-15	26	15,0	6,4
NRS 27-15	27	15,0	6,4
NRS 28-15	28	15,0	6,4
NRS 29-15	29	15,0	6,4
NRS 30-15	30	15,0	6,4
NRS 31-15	31	15,0	6,4
NRS 32-15	32	15,0	6,4
NRS 33-15	33	15,0	6,4
NRS 34-15	34	15,0	6,4
NRS 35-15	35	15,0	6,4
NRS 36-15	36	15,0	6,4
NRS 37-15	37	15,0	6,4
NRS 38-15	38	15,0	6,4
NRS 39-15	39	15,0	6,4
NRS 40-15	40	15,0	6,4
NRS 48-15	48	15,0	6,4
NRS 75-15	75	15,0	6,4

Toote variandid

NRS W4 (15 mm) Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)

NRS (9 mm) Kinnitusklamber, Teras

NRS (12 mm) Kinnitusklamber, Teras

NRS W4 (12 mm) Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)

