

# NRS (25 mm)

## Kinnitusklamber

### Omadused

Rakendusvaldkond torude, voolikute ja kaablite kinnitamiseks

Tüüp Toruklamber

Lisa kummiprofiiliga

Tavaline DIN 3016

Materjal Teras

Pinnatöötlus tsingitud



### Vihje

Kummiprofiil summutab vibratsioone, lööke ja takistab kriimustamist.

### Artikkel

Märgistus	väikseim Ø (mm)	Ribalaius (mm)	Puurimise Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

### Toote variandid

NRS (9 mm)	Kinnitusklamber, Teras
NRS (12 mm)	Kinnitusklamber, Teras
NRS W4 (12 mm)	Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)
NRS (15 mm)	Kinnitusklamber, Teras
NRS W4 (15 mm)	Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)
NRS (20 mm)	Kinnitusklamber, Teras
NRS W4 (20 mm)	Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)