

# SRS 0 PA

Toruklamber, kergetööstus

**HANSA FLEX**

## Omadused

Tüüp	Toruklamber
Lisa	Klambri kiiluga sisekülg
Ehitusseeria	Kerge
Tavaline	DIN 3015-1
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materjal	Polüamiid 6



## Kirjeldus

Kiilud klambri sisepinnal summutavad lööke ja vibratsioone ning kannavad jõude edasi torutelje suunas. Pilu poolte vahel mõjutab toru eelpinget.

## Tellimisinfo

1 tükk = 2 klambri poolt

## Artikkel

Märgistus	Toru välimine Ø D2 (mm)	Toru välimine Ø D2	Klambri suurus	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

## Toote variandid

SRS 0 PP Toruklamber, kergetööstus, Polüpropüleen