

# SRS 1-6 VG

Toruklamber, kergetööstus

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tüüp             | Üksiktoruklamber       |
| Lisa             | Klambri sile sisekülj  |
| Ehitusseeria     | Kerge                  |
| Tavaline         | DIN 3015-1             |
| Temperatuur min. | -50 °C                 |
| Temperatuur max. | 120 °C                 |
| Materjal         | Täiskumm Shore 64°/73° |



## Kirjeldus

Kiilud klambri sisepinnal summutavad lööke ja vibratsioone ning kannavad jõude edasi torutelje suunas.

Pilu poolte vahel mõjutab toru eelpinget.

## Tellimisinfo

1 tükk = 2 klambri poolt

## Artikkel

| Märgistus     | Toru välimine Ø D2<br>(mm) | Toru välimine Ø D2 | Klambri suurus | e1<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | S1<br>(mm) |
|---------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SRS 0106.4 VG | 6,4                        | 1/4"               | 1              | 20         | 27        | 34        | 0,6        |
| SRS 0106 VG   | 6,0                        | -                  | 1              | 20         | 27        | 34        | 0,6        |
| SRS 0108 VG   | 8,0                        | 5/16"              | 1              | 20         | 27        | 34        | 0,6        |
| SRS 0109.5 VG | 9,5                        | 3/8"               | 1              | 20         | 27        | 34        | 0,6        |
| SRS 0110 VG   | 10,0                       | -                  | 1              | 20         | 27        | 34        | 0,6        |
| SRS 0112 VG   | 12,0                       | -                  | 1              | 20         | 27        | 24        | 0,6        |
| SRS 0212.7 VG | 12,7                       | 1/2"               | 2              | 26         | 33        | 40        | 0,8        |
| SRS 0213.5 VG | 13,5                       | -                  | 2              | 26         | 33        | 40        | 0,8        |
| SRS 0214 VG   | 14,0                       | -                  | 2              | 26         | 33        | 40        | 0,8        |
| SRS 0215 VG   | 15,0                       | -                  | 2              | 26         | 33        | 40        | 0,8        |
| SRS 0216 VG   | 16,0                       | 5/8"               | 2              | 26         | 33        | 40        | 0,8        |
| SRS 0217.2 VG | 17,2                       | -                  | 2              | 26         | 33        | 40        | 0,8        |
| SRS 0218 VG   | 18,0                       | -                  | 2              | 26         | 33        | 40        | 0,8        |
| SRS 0319 VG   | 19,0                       | 3/4"               | 3              | 33         | 35        | 48        | 1,0        |
| SRS 0320 VG   | 20,0                       | -                  | 3              | 33         | 35        | 48        | 1,0        |
| SRS 0321.3 VG | 21,3                       | -                  | 3              | 33         | 35        | 48        | 1,0        |
| SRS 0322 VG   | 22,0                       | -                  | 3              | 33         | 35        | 48        | 1,0        |
| SRS 0323 VG   | 23,0                       | -                  | 3              | 33         | 35        | 48        | 1,0        |
| SRS 0325 VG   | 25,0                       | 1"                 | 3              | 33         | 35        | 48        | 1,0        |
| SRS 0426.9 VG | 26,9                       | -                  | 4              | 40         | 42        | 57        | 1,2        |
| SRS 0428 VG   | 28,0                       | -                  | 4              | 40         | 42        | 57        | 1,2        |
| SRS 0430 VG   | 30,0                       | -                  | 4              | 40         | 42        | 57        | 1,2        |
| SRS 0532 VG   | 32,0                       | 1.1/4"             | 5              | 52         | 58        | 70        | 1,2        |
| SRS 0533.7 VG | 33,7                       | -                  | 5              | 52         | 58        | 70        | 1,2        |
| SRS 0535 VG   | 35,0                       | -                  | 5              | 52         | 58        | 70        | 1,2        |
| SRS 0538 VG   | 38,0                       | 1.1/2"             | 5              | 52         | 58        | 70        | 1,2        |
| SRS 0540 VG   | 40,0                       | -                  | 5              | 52         | 58        | 70        | 1,2        |
| SRS 0542 VG   | 42,0                       | -                  | 5              | 52         | 58        | 70        | 1,2        |
| SRS 0644.5 VG | 44,5                       | 1.3/4"             | 6              | 66         | 66        | 86        | 1,2        |
| SRS 0645 VG   | 45,0                       | -                  | 6              | 66         | 66        | 86        | 1,2        |
| SRS 0648 VG   | 48,0                       | -                  | 6              | 66         | 66        | 86        | 1,2        |
| SRS 0650.8 VG | 50,8                       | 2"                 | 6              | 66         | 66        | 86        | 1,2        |
| SRS 0650 VG   | 50,0                       | -                  | 6              | 66         | 66        | 86        | 1,2        |
| SRS 0652 VG   | 52,0                       | -                  | 6              | 66         | 66        | 86        | 1,2        |
| SRS 0655 VG   | 55,0                       | -                  | 6              | 66         | 66        | 86        | 1,2        |
| SRS 0657 VG   | 57,0                       | 2.1/4"             | 6              | 66         | 66        | 86        | 1,2        |

## Toote variandid

|              |   |
|--------------|---|
| SRS 1-6 AL   | Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülj |
| SRS 1-6 PA   | Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülj |
| SRS 1-6 PA G | Toruklamber, kergetööstus, Klambri sile sisekülj    |

