K 410-05 - K 410-09

Ühenduse reduktsiooniliitmik

Omadused

Ühendus 1 + 2	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 1 + 2	Tõukur
Tüüp	Ühenduse redutseeriv liitmik
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 410-05	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	22
K 410-06	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	27
K 410-07	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	12	30	27
K 410-08	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32
K 410-09	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32

SW = võtme suurus

Toote variandid

K 41-07 - K 41-35	Ühenduskinnitus, umbmutri, lõikeketta, surverõnga ja rõngastihendiga.
K 42-18 - K 42-129	Sissekeeratav ühendus, umbmutri, lõikeketta, surverõnga ja rõngastihendiga.

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.