K 42-05 - K 42-120

Sissekeeratav ühendus

Omadused

Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	Tõukur
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2	24° sisekoonus
Ehitustüüp	Sirge
Komplektis	umbmutri ja lõikekettaga
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
K 42-05	6	M 22 x 1,5	12	36	27	14
K 42-13	8	M 22 x 1,5	12	36	27	17
K 42-21	10	M 22 x 1,5	12	37	27	19
K 42-105	12	M 22 x 1,5	12	37	27	22
K 42-107	6	M 16 x 1,5	12	36	22	14
K 42-109	8	M 16 x 1,5	12	36	22	17
K 42-120	10	M 16 x 1,5	12	37	22	19

SW = võtme suurus

Toote variandid

K 420-31 - K 420-88	Sissekeeratav liitmik, Teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.