

K 420-31 - K 420-88

Sissekeeratav liitmik

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 Meetriline väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 24° sisekoonus

Ühendus 2 M-keere välis, silindriline

Tihenditüüp 2 Tõukur

Tüüp Sissekeeratav liitmik

Ehitustüüp Sirge

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = võtme suurus

Toote variandid

K 42-02 - K 42-106	Sissekeeratav ühendus, umbmutri ja lõikekettaga
K 41-14 - K 41-40	Redutseeriv ühendus, umbmutri, lõikeketta, surverõnga ja rõngastihendiga.
K 46-12-1 / K 46-12-2	Prooviühendusega sissekeeratav liitmik, Teras