

K 43-54 / K 43-99

Sissekeeratav ühendus, nurk 90°

Omadused

Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	24° sisekoonus
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2	Tõukur
Ehitustüüp	Nurk 90°
Komplektis	umbnutri, lõikeketta, vastumutri, surverõnga ja nõörrõngaga
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-54	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
K 43-89	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
K 43-90	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
K 43-96	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
K 43-98	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
K 43-99	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = toru välisläbimõõt – SW = võtme suurus

Toote variandid

K 430-68 - K 430-89 Sissekeeratav vaheühendusliitmik, Teras