

K 430-68 - K 430-89

Sissekeeratav vaheühendusliitmik

Omadused

Ühendus 1 Meetriline väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 24° sisekoonus

Ühendus 2 M-keere välis, silindriline

Tihenditüüp 2 Tõukur

Tüüp vaheseinaühendusele

Ehitustüüp Nurk 90°

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = toru välisläbimõõt – SW = võtme suurus

Toote variandid

K 43-54 / K 43-99 Sissekeeratav ühendus, nurk 90°, umbnutri, löikeketta, vastumutri, surverõnga ja nõörrõngaga