

# K 44-166

Sissekeeratav ühendus, prooviühendus, L-kujuline

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Ühendus 1</b>	Meetriline väliskeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1</b>	surve- ja nõortihendiga keermestihendiga
<b>Ühendus 2</b>	M-keere sise , silindriline
<b>Tihenditüüp 2</b>	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele.
<b>Ühendus 3</b>	meetriline väliskeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 3</b>	24° sisekoonus
<b>Lisa</b>	prooviühendusega
<b>Ehitustüüp</b>	L-kujuline
<b>Komplektis</b>	umbmutri, löikeketta, vastumutri, surverõnga ja nõörrõngaga
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud



## Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = võtme suurus

## Toote variandid

K 440-116 / K440-117 Sissekeeratav liitmik, L-kujuline, Teras