

# K 44-75 - K 44-169

## Sissekeeratav ühendus

### Omadused

Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	surve- ja nõortihendiga keermestihendiga
Ühendus 2 + 3	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2 + 3	24° sisekoonus
Ehitustüüp	T-kujuline
Komplektis	umbnutri, löikeketta, vastumutri, surverõnga ja nõörrõngaga
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



### Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-148	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
K 44-75	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
K 44-139	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
K 44-140	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
K 44-158	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
K 44-169	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = toru välisläbimõõt – SW = võtme suurus

### Toote variandid

K 440-52 / K 440-127 Sissekeeratav liitmik, T-kujuline, Teras