

# K 44-76 - K 44-160

## Sissekeeratav ühendus, L-kujuline

### Omadused

Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	surve- ja nõortihendiga keermestihendiga
Ühendus 2 + 3	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2 + 3	24° sisekoonus
Ehitustüüp	L-kujuline
Komplektis	umbmutri, löikeketta, vastumutri, surverõnga ja nõörrõngaga
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



### Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-120	6	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	14	22
K 44-76	12	-	M 16 x 1,5	21	20	28	36	21	35	17	22	22	22
K 44-142	12	8	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	17	22	27
K 44-149	12	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	22	27
K 44-121	8	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	17	22
K 44-157	10	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	19	19	27
K 44-160	10	-	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	40	14	19	19	22

Ø d2 = toru välisläbimõõt – SW = võtme suurus

### Toote variandid

K 440-55 - K 440-122 Sissekeeratav liitmik, L-kujuline, Teras