K 440-28 - K 440-47

Ühendusliitmik, T-kujuline

Omadused

Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	24° sisekoonus
Ühendus 2 + 3	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2 + 3	Tõukur
Ehitustüüp	T-kujuline
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = võtme suurus

Toote variandid

K 44-35 - K 44-66	Redutseeriv ühendus, T-kujuline, umbmutri, lõikeketta, surverõnga, rõngastihendi ja vastumutriga
K 44-38 / K 44-82	Ühenduskinnitus, T-kujuline, umbmutri, lõikeketta ja vastumutriga
K 44-48	Redutseeriv ühendus, T-kujuline, umbmutri, lõikeketta, surverõnga ja rõngastihendiga.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Ühenduskinnitus, T-kujuline, prooviühendusega, umbmutri, lõikeketta, surverõnga, rõngastihendi ja prooviühendusega
K 47-20	Ühenduskinnitus, T-kujuline, Teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.