

K 440-52 / K 440-127

Sissekeeratav liitmik, T-kujuline

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 Meetriline väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 Tõukur

Ühendus 2 + 3 M-keere välis, silindriline

Tihenditüüp 2 + 3 24° sisekoonus

Ehitustüüp T-kujuline

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = toru välisläbimõõt – SW = võtme suurus

Toote variandid

K 44-75 - K 44-169 Sissekeeratav ühendus, umbmutri, löikeketta, vastumutri, surverõnga ja nõörrõngaga