

# K 46-1-35 / K 46-1-62

Sissekeeratav vaheliitmik, prooviühendus

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Ühendus 1</b>     | Meetriline väliskeere, silindriline                              |
| <b>Tihenditüüp 1</b> | 24° sisekoonus   |
| <b>Ühendus 2</b>     | M-keere välis, silindriline                                      |
| <b>Tihenditüüp 2</b> | Tõukur   |
| <b>Ühendus 3</b>     | BSP-sisekeere, silindriline                                      |
| <b>Tüüp</b>          | vaheseinäühendusele  |
| <b>Lisa</b>          | prooviühendusega   |
| <b>Ehitustüüp</b>    | Sirge  |
| <b>Komplektis</b>    | umbnutri, löikeketta, surverõnga, vastumutri ja prooviühendusega |
| <b>Materjal</b>      | Teras  |
| <b>Pinnatöötlus</b>  | galvaniseeritud  |



## Artikkel

| Märgistus        | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 46-1-62</b> | 12           | M 22 x 1,5 | 25        | 65         | 35         | 47         | 27         | 22 | 27 |

SW = võtme suurus