K 460-4-19 - K 460-4-29

Sissekeeratav vaheühendusliitmik

Omadused

Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2	24° sisekoonus
Tüüp	vaheseinaühendusele
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-19	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
K 460-4-20	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-27	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
K 460-4-29	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

Ø d2 = toru välisläbimõõt – SW = võtme suurus

Toote variandid

K 46-4-21 - K 46-4-37	Sissekeeratav vaheühendus, umbmutri, lõikeketta ja vastumutriga

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.