

Omadused

Rakendusvaldkond	Paakautod
Erilised tunnused	elektritakistus R väiksem kui 10 000 000 Ohmi õli ja bensiinikindel survevoolik
Tavaline	EN 12115, TRBF131, 2. osa
Sisekiht	NBR
Sisestus	üks terastraadist ja vasktraadiga spiraalikiht
Väliskiht	NBR/SBR (mustringa)
Värv	must
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Erinevad mineraalõlitooted, maksimaalne aroomaatide sisaldus 50%



Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
TW 20	19	31	6,0	16,0	64	65	40
TW 25	25	37	6,0	16,0	64	90	40
TW 32	32	44	6,0	16,0	64	120	40
TW 38	38	51	6,5	16,0	64	155	40
TW 50	50	66	7,0	16,0	64	215	40
TW 60	60	75	7,5	16,0	64	300	40
TW 63	64	80	7,5	16,0	64	275	40
TW 75	75	91	8,0	16,0	64	330	40
TW 100	100	116	8,0	16,0	64	450	40

Lisatarvikud

KS AL	Klambriarmatuur, alumiinium
KS FIX AL	Tihvtidega kinnitamiseks mõeldud klemmarmatuur, alumiiniumist
TW-TUE MG	Paakauto armatuur, messingist
TW-TUEG MG	Paakauto armatuur, messingist
TW-TUEG VA	Paakauto armatuur, roostevaba teras
TW-TG VA	Paakauto armatuur, roostevaba teras
TW-TG MG	Paakauto armatuur, messingist
TW-T MG	Paakauto armatuur, messingist