


Omadused

| | |
|--------------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Paakauto keritav voolik |
| Erilised tunnused | õli ja bensiinikindel survevoolik elektritakistus R väiksem kui 10 000 000 Ohmi |
| Tavaline | NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131, 2. osa |
| Sisekiht | NBR |
| Sisestus | üks riidest ja vasktraadiga vahekiht |
| Väliskiht | NBR/SBR (mustriga) |
| Värv | must |
| Temperatuur min. | -20 °C |
| Temperatuur max. | 65 °C |
| Vahendid | Erinevad mineraalõlitooted, maksimaalne aromaatide sisaldus 50% |



Artikkel

| Märgistus | Toll | Sisemine-Ø (mm) | Seina tugevus (mm) | Töörõhk (bar) | Lõhkemissurve (bar) | min. painderaadius (mm) | Rulli pikkus (m) |
|-----------|--------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| TW OW 25 | 1" | 25 | 6,0 | 16,0 | 64 | 150 | 40 |
| TW OW 32 | 1.1/4" | 32 | 6,0 | 16,0 | 64 | 190 | 40 |
| TW OW 38 | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 16,0 | 64 | 230 | 40 |

Lisatarvikud

| | |
|-------------------|--|
| KS AL | Klambriarmatuur, alumiinium |
| KS FIX AL | Tihvtidega kinnitamiseks mõeldud klemmarmatuur, alumiiniumist |
| TW-TUE MG | Paakauto armatuur, messingist |
| TW-TUEG MG | Paakauto armatuur, messingist |
| TW-TUEG VA | Paakauto armatuur, roostevaba teras |
| TW-TG VA | Paakauto armatuur, roostevaba teras |
| TW-TG MG | Paakauto armatuur, messingist |
| TW-T MG | Paakauto armatuur, messingist |