


### Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Paakauto keritav voolik
<b>Erilised tunnused</b>	õli ja bensiinikindel survevoolik elektritakistus R väiksem kui 10 000 000 Ohmi
<b>Tavaline</b>	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131, 2. osa
<b>Sisekiht</b>	NBR
<b>Sisestus</b>	üks riidest ja vasktraadiga vahekiht
<b>Väliskiht</b>	NBR/SBR (mustriga)
<b>Värv</b>	must
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	65 °C
<b>Vahendid</b>	Erinevad mineraalõlitooted, maksimaalne aromaatide sisaldus 50%



### Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

### Lisatarvikud

<b>KS AL</b>	Klambriarmatuur, alumiinium
<b>KS FIX AL</b>	Tihvtidega kinnitamiseks mõeldud klemmarmatuur, alumiiniumist
<b>TW-TUE MG</b>	Paakauto armatuur, messingist
<b>TW-TUEG MG</b>	Paakauto armatuur, messingist
<b>TW-TUEG VA</b>	Paakauto armatuur, roostevaba teras
<b>TW-TG VA</b>	Paakauto armatuur, roostevaba teras
<b>TW-TG MG</b>	Paakauto armatuur, messingist
<b>TW-T MG</b>	Paakauto armatuur, messingist