

Omadused

Ühendused	1/4 - IG"
Rakendamine	ühendustega mahuvoolu, surve ja temperatuuri jaoks
Temperatuur min.	0 °C
Temperatuur max.	90 °C
Materjal	Alumiiniumist korpus
Pinnatöötlus	anodeeritud
Kasutamine	mõõteseadmele HK PTQCheck



Kirjeldus

Asukohast olenematu, üks mõõtmisruund
Erinevad mõõteulatused kuni 600 l/min
Mõõtmistäpsus ±2% mõõteväärtusest
Väljundsignaal: sagedus

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka täiendavaid lisatarvikuid ja lisavõimalustega mõõteseadmeid.

Artikkel

Märgistus	Mõõteulatus	Surve max. (bar)	Ülesurve max. (bar)	G1	L (mm)	Kaal (kg)
HK 6222 025	1 kuni 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 kuni 300 l/min.	400	420	G 1,1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 kuni 600 l/min	400	420	G 1,1/2"	173	1,70

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK PTQ CHECK 5-kanaliline digitaalne käsimõõtesead

Täiendavad elemendid

HK PQT	Kombineeritud mõõtekaabel
HK PML	Mõõtekaabel ühele seadmele